

Stap 5 - Aanleg buitenbolbaan: de zandlaag en de staken aanbrengen



COLLECTIE

Plattelandscentrum Meetjesland

INVENTARISNUMMER

PLC_005

BESCHRIJVING

Handleiding 'Aanleg van een buitenbolbaan voor de krulbolsport', stap 5: de zandlaag en het aanbrengen van de staken.

Overzicht van het nodige materiaal: twee staken, rijnzand, korreldikte 0.7 (1 kubiek), rakel, schop, laserpasser.

Indien nodig, en voor het aanbrengen van de staken en het laagje zand: de zwarte grond aantrillen.

De staak op een buitenbaan is hout, maar overtrokken met een kunststofbuis. Dit is nodig om de stevigheid en de levensduur te waarborgen. Zij worden in de grond aangebracht en soms voorzien van een houten spie die achter de staak wordt ingeslagen om het overhellen tegen te gaan.

De afmetingen voor een buitenstaak: dikte zes à zeven centimeter en de lengte tachtig centimeter. De staak wordt tot veertig centimeter in de grond aangebracht. De staken staan zeven meter van elkaar verwijderd en lijnrecht tegenover elkaar.

De ondergrond van het terrein bestaat dus uit zwarte grond. Hierop leggen we een zandlaag van ongeveer 0,50 à 1 centimeter hoogte, de korreldikte van het zand is 0.7.

Al naar gelang het gebruik van de bolbaan, zal er af en toe zand moeten gestrooid worden. Er mag meer rijnzand besteld worden, omdat dit laagje bij gebruik van de bolbaan moet aangevuld worden.

OBJECTTYPE

foto

PLAATSEN

Bus

DATERING

2011

TREFWOORD

volkssporten, krulbollen, bolbaan, staak, handleiding aanleg bolbaan